

Date tehnice

Date tehnice		
	COMPACT 10 Advanced	COMPACT 20 Advanced
Tensiunea de alimentare	230V AC/50Hz	230V AC / 50Hz
Curent electric	max. 1,9A	max. 2,2A
Consumul de energie	max. 490W	max. 600W
Tensiunea de control (intrare)	24VDC	
Max. leșirea semnalului de semnal de defect de tensiune	250V AC/3A	
Conexiunea tensiunii de alimentare	Cablu de conectare cu fișă Euro 1,5m	
Intrări de control leșire semnal de avarie	Terminale de conectare max. 2,5 mm ²	
Control (contacte libere de sarcini externe)	Dezactivat / 50% / 100%	
Conexiune senzor de ozon	fișă cu 4 poli Terminale de conectare max. 1,5 mm ²	
Dimensiuni L x H x P (mm)	560 x 420 x 250	
Greutate aprox.	24kg	
Afișaj cu LED-uri	verde: gata de funcționare roșu: producția de ozon galben: Întreținere 50% activare (internă) 100 % activare (internă)	
Producerea de ozon	10g @ 100% 5g @ 50%	20g@100% 10g @ 50%
Concentrația de ozon	130 g/Nm ³	
Fluxul de gaz	3l/min	
Serviciul interperete		
Verificarea debitului de gaz	săptămânal recomandat	
Serviciul de filtrare	max. 2500h	
Inspecție	max. 10000h	
Condiții de mediu	+5 ... +25°C max. 60% rH	